



Bauendreinigung oder periodische Grundreinigung

6250 Orangelean im Verhältnis 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnt anwenden. Mit Einscheibenmaschine oder Automaten Pad grün oder Blau auftragen, 10 - 20 Minuten wirken lassen und nochmals mechanisch verarbeiten. Schmutzflotte absaugen. Mit Wasser gut spülen und Absaugen.



Unterhaltsreinigung manuell wöchentlich

0,5 - 2 dl 2055 Atrafor auf 10 lt Wasser verdünnen. Mit einem Schwamm, Lappen oder Nasswischgeräte anwenden und gelösten Schmutz aufnehmen.



Unterhaltsreinigung maschinell wöchentlich

20ml 2055 Atrafor auf 5 lt Wasser verdünnen. Mit Automaten und roten Pad reinigen.



Fleckenentfernung

6250 Orangelean unverdünnt gezielt auf Flecken anwenden. Absaugen, oder mit einem feuchten Lappen aufnehmen und mit Wasser gut spülen.



Erstpflege oder periodische Unterhaltspflege

6520 Atracryl AM 1 mal unverdünnt auf den sauberen Boden auftragen. 6520 Atracryl AM schützt den Boden vor Kratzern und füllt bestehende Kratzer auf.

Bei anfallenden Fragen oder Bestellungen können sie uns gern kontaktieren:

Malergeschäft Gross
Gasterstrasse 40
8730 Uznach
+41 78 206 81 84
info@malergeschaeft.gross.ch

